

モリブデンペーストスプレー

FC-23

高濃度の二硫化モリブデンを主成分としていますのでなめらかで強靱かつ耐熱性、耐圧性に優れた潤滑被膜を形成し磨耗、焼付き、かじり付きから機械部品を保護します。

特徴

- 低温から高温（ $-30\sim+400^{\circ}\text{C}$ ）まで変質せず、高い耐荷重性と極端に低い摩擦係数を示します。
- 一般潤滑油となじみ、潤滑特性を向上させます。
- 不乾性の二硫化モリブデン皮膜を形成し、化学的安定性に優れた有機溶剤や水の浸入する部分にも使用できます。

用途

- 自動車のスプライン、クラッチ、ミッションギヤ、シリンダー壁、カムシャフト、ダイヤフラム、ピストンピン及びリング、クランクシャフト、オイルシール、ベアリング、デフ、軸受等の摺動部の潤滑、及びキシミ、焼付、磨耗、カジリ付の防止
- オーバーホールしたエンジンの組付時のなじみ運転に使用すれば1/3の運転時間で済みます。

内容量/荷姿

- 300ml / 24本（12本入り×2箱）ダンボール箱



 ファインケミカルジャパン株式会社

〒552-0014 大阪市港区八幡屋2-13-10

TEL 06-6573-0472 FAX 06-6573-0454