

# フッソ ファインルブ

FC-25

ファインルブは0.3ミクロンの白色超微粒子フッ化エチレン樹脂を主成分にした、耐熱性、耐寒性、低摩擦係数、浸透力に優れた防錆、潤滑スプレーです。

## 特徴

- （浸透性能）ファインルブは、錆び付いたり、焼きついたボルトなどの微細なすき間に浸透し、錆やがじりつきをゆるめて、球状の0.3ミクロンのフッソ樹脂がコロの役目をはたし、取り外しが簡単になります。
- （潤滑性能）通常の浸透防錆剤と違い、フッソ樹脂の効果で摩擦係数が極端に低く、耐荷重性能、極圧性能に優れている。
- （防錆性能）金属との密着性はきわめて良好で、安定した油膜とフッソ樹脂の被膜を作るので長期間の防錆効果を発揮します。  
微細な隙間があればステンレスノズルで、スプレーできます。

## 用途

- 錆び付いたネジ、高温で焼き付いたボルトや、かじりついた回転部分の浸透潤滑。
- 機械や工具、印刷機械や海水で腐食しやすい船舶部品の潤滑浸透防錆。
- 釣具などのキシミや、作業性が悪いときの潤滑。
- 農業機械、エアール具の内部洗浄と潤滑、ドアヒンジの潤滑。鍵穴の潤滑と凍結防止、門鍵のキシミ防止。
- 機械部品をはじめ、ゴルフ道具、釣具、猟銃などの錆び止め。

## 内容量/荷姿

- 420ml / 24本（12本入り×2箱）ダンボール箱



 ファインケミカルジャパン株式会社

〒552-0014 大阪市港区八幡屋2-13-10

TEL 06-6573-0472 FAX 06-6573-0454