

耐熱性・長期潤滑防錆グリース

# シリコングリーススプレー

FC-26

耐熱性（-30～+200℃）に優れた長期防錆潤滑グリースです。

## 特徴

- ゴム・プラスチックの磨耗、劣化および脆化を防止でき、素早く浸透しますので、高温でもたれ落ちることはありません。
- 耐熱性、熱酸化安定性、耐水性、耐ブレーキ油性などの点においてもきわめて優れており、摺動部や回転部の長期間の潤滑や錆止め効果を発揮します。
- 米国MIL-L15719A規格に適合する性能を持っています。


## 用途

- 印刷機械、コンピューターのプリンター、改札機、貨幣勘定機などの潤滑
- フェンス、ドア、回転椅子、家電製品の回転軸などの潤滑
- 自動車のフロント、リヤオイルシールリップ面、マスター及びホイールシリンダーピストンカップ、ピストン内面部摺動部、ピストンシール部とカップ類、クラッチディスクハブ内面
- コンタクトポイントとヒール部のカム、リリースフォークとリリースフォークの当り面、クラッチスプリング摺動面、ディスクパットシム裏面、バックプレートシュウの当り面
- 自動車のドアヒンジ、ハンドル軸、アクセル、クラッチのスパイリン
- モーターチェーン、ギヤ等の各種回転部や摺動部
- 建設機械、農業機械、工作機械の各種回転部や摺動部

## 内容量/荷姿

- 180ml / 24本（6本入り×4箱）ダンボール箱



 ファインケミカルジャパン株式会社

〒552-0014 大阪市港区八幡屋2-13-10

TEL 06-6573-0472 FAX 06-6573-0454