

印刷機械でも使用できる清潔な長期潤滑剤

TFE ルブ

FC-101

- ◎防錆
- ◎潤滑
- ◎浸透
- ◎離型
- ◎撥水
- ◎防湿

TFE ルブは白色超微粉末の四ふつ化エチレン樹脂を添加した防錆潤滑油です。
耐熱性、耐寒性、耐候性、耐薬品性、低摩擦係数、非粘着性、電気特性、撥水性などに優れます。

特徴

TFE ルブは直径0.3ミクロンの超微粉末の四フッ化エチレン樹脂を主成分としていますので浸透力が強く、浸透剤、防錆剤、防水、防湿、撥水剤、潤滑剤として多目的に使用できます。

主な用途

- 荷重のかかる箇所の清潔な潤滑剤として 段ボール工場設備 コルゲーターの潤滑
紙工、印刷工場設備、機械の潤滑
- 防錆・潤滑剤として 各種工具、ベアリング類、チェーンやギヤ類、各種バルブやシリンダー類等
- 潤滑剤として 各種カップリング
- 防錆剤として 各種金型や各種部品等
- 防錆・離型剤として 各種プレス関係部品やプラスチック金型
- 防錆・潤滑・撥水剤として 各種電装部品など


使用方法

- 目的箇所より5~20cm離してスプレーします。
- 軽くスプレーするだけで充分です。
- 多くスプレーしますとタレ落ちます。

TFE ルブ性能試験

1. 潤滑性能試験： 耐圧荷重 114MPa
2. 防錆試験： 塩水噴霧試験にて168時間・・・発錆を認めず。
3. 使用可能温度： -50℃~250℃



 **ファインケミカルジャパン株式会社**

〒552-0014 大阪市港区八幡屋 2-13-10

TEL 06-6573-0472 FAX 06-6573-0454