

屋外防錆・保護・絶縁仕上用速乾性透明な「シリコンワニス」

品番:FC-111

屋外でも使用できる防錆や保護の透明被膜

簡単に作業ができる常温硬化タイプです

品名:ファイン・シリコンワニス・スプレー

ファイン・シリコンワニス・スプレーは常温硬化タイプの防錆・保護・撥水・絶縁仕上用速乾性シリコンワニスです。均一に塗布できますのであらゆる部品に防錆・保護・耐湿・絶縁性にすぐれた塗膜加工ができます。

<特長>

- 耐酸化性は極めて強く、経時変化はほとんど無い強い保護皮膜を作ります。
- 強い撥水性と共に、多くの電気部品、機器に使用して容易にその表面抵抗を上昇させることができます。
- 耐オゾン、耐アーク性に富み、耐熱性に優れています。
- ファインシリコンワニス・スプレーの速乾性被膜は無色で金属や絶縁物の表面に強い密着性があります
- 防錆や対象物の保護効果があります。

<代表特性>

試験項目		実測値
外観	液状	淡黄色透明
	乾燥塗膜	表面平滑光沢に富む
体積抵抗率 (Ω cm)	常態	2.1×10^{16}
	浸水後	2.9×10^{16}
絶縁破壊の強さ (k V/0.1 mm)	常態	8.1
	浸水後	8.4
乾燥時間・室温 (h)		1

<使用方法>

目的物より30cm位離して均一にスプレーして下さい。
1回で多量をスプレーせずに2～3回にわけて仕上げして下さい。

<用途>

- 機械や部品などの防錆効果や屋外構造物の腐食防止。
- 発電機、変圧器配線などの防湿、撥水の保護処理。
- 電気機器の耐湿絶縁仕上用。
- 超高压装置の高絶縁仕上、X線発生装置電子計算機。
- 通信機、測定器、ラジオ、テレビ、ラジオゾンデ、検電器の防湿撥水処理。
- 配電盤、スイッチ、ソケット類の防湿処理、撥水処理。



ファインケミカルジャパン株式会社

〒552-0014 大阪市港区八幡屋2-13-10

TEL 06-6573-0472 FAX 06-6573-0454