

耐熱性・密着性に優れた

FC-119

ファイン・ドライTFEコート

(フッ素樹脂パウダースプレー)

ファイン・ドライTFEコートはフッ素樹脂(四フッ化エチレン樹脂)の優れた諸特性を利用した従来に無い特性を持ったドライタイプのスプレーで耐熱性、密着性に優れています。従来品と比較して素材との密着性に優れているので長時間優れた効果を持続します。

<特長>

フッ素樹脂のパウダー粒子は平均 3μ と非常に小さく均一ですので、均一な塗膜を形成し、対象物との密着性にも優れています。

●優れた非粘着性

優れた非粘着性を持っていますので各種離型剤として最適です。

●優れた熱安全性

-60℃~280℃の広い温度範囲で使用出来ます。

●優れた密着性

均一な塗膜を形成し、対象物との密着性にも優れているので従来品と比較して非常に優れた効果を長時間保ちます。

●速乾性の塗膜

速乾性で塗膜面はべとついたりしませんので、ゴミやホコリなどは付着しません。

<主な用途>

●離型剤として

プラスチックやゴム、コンベアベルトの成型時の離型。

ガスケット、シール類の離型。

●潤滑剤として

機械部品、電気鋸の刃、繊維機械、自動販売機の機械装置

電気機器および装置、各種事務機器、金属加工工程、

磁気録音テープ、カメラのシャッター等の潤滑。



ファインケミカルジャパン株式会社

〒552-0014 大阪市港区八幡屋2-13-10

TEL 06-6573-0472 FAX 06-6573-0454