

自然に消失する潤滑プレス・カッティングオイル(オイルの洗浄工程不要)

FC-182

ファインオイル-V

ファインオイル-Vは加工後部品を脱脂洗浄しなくても50～60分以内で自然に消失する経済的なカッティング、プレス及び潤滑オイルです。脱脂洗浄工程をはぶけますので、生産性は大幅にアップします。

<特長>

- 切削加工やプレス加工した部品を脱脂洗浄する作業をはぶきます。
 - 脱脂洗浄工程は不要ですので生産性は大幅にアップします。
 - 洗浄工程をなくす事により、洗浄剤のコスト削減や人への安全性に寄与します。
 - いかなる金属にもシミを残しません。
 - 仕事場をオイルで汚しませんので常に清潔です。
 - 50～60分以内で自然に消失し加工品に油分や臭いを残しません。
 - 低粘度で臭気も少なく無色透明です。
 - 塩素、硫黄及びその他重金属は含んでいません。
- *スプレー製品は液化石油ガスを含むため常温で引火性があります。

<用途>

- 鉄はもちろんアルミニウム、銅、真ちゅう等全ての金属に使用できます。
 - 塗装された金属やメッキされた金属にも使用できます。
 - プラスチック板のタッピング用として使用できます。
- *ご利用されるプラスチックでテストしてからご使用下さい。
- 油污れを嫌う箇所の潤滑油として使用しますと製品に油が付着しても自然に消失します。

<使用方法>

- 通常の潤滑カッティングやプレスオイルと同じ方法で使用
- <物性> して下さい。

外観	無色透明	引火点 (P.M.°C)	52
比重 (15/4°C)	0.763	流動点 (°C)	70>
色相 (セイボルト)	+30	粘度 (21°C dynes/cm)	1.6
硫黄分 (P.P.M.)	1	表面張力 (25°C dynes/cm)	24.5
塩素分 (P.P.M.)	1	急性毒性 (LD50g/kg)	20<



<荷姿>

- 420ml スプレー、4L 缶入、18L 缶入



ファインケミカルジャパン株式会社

〒552-0014 大阪市港区八幡屋2-13-10

TEL 06-6573-0472 FAX 06-6573-0454