

FC-216 業務用 エレクトリク速乾性タイプ

電子精密機器脱脂洗浄剤

より速く安全に電気設備、機械、電子回路を分解せずにそのまま洗浄出来ます。

- 不燃性 ○低GWP (GWP 10未満) ○低毒性
- 速乾性で作業性に優れる ○塩素は含有していません

<特長>

- 浸透性、乾燥性に優れ、残渣を残さずに洗浄します。
- フッ素グリース、油、その他の汚れを迅速に溶解して洗い流します。
- プラスチック、ゴム、塗装面を含むすべての部分に使用できます。
- 通電中の機器に使用しても引火、ショートの危険がありません。
- 高電圧に耐え、腐食性もなく無臭です。

<使用方法>

洗浄対象に向けてスプレーしてください。
汚れやゴミが流れ去った後、速やかに乾燥します。

<用途>

モーター、スイッチ、リレー、配電盤、プリント配線回路、
コンピューター、コントローラー、モニター、センサー
カードリーダー、通信機器の保守等。

<保管及び取り扱い上の注意>

- 直射日光の当たる所、ファンヒーターなどの暖房器具や
加熱源の周囲は温度が上がり破裂する危険があるので
置かないこと。
- 缶の錆による破裂を防ぐために、水回りや湿気の多い
場所に置かないこと。

<廃棄上の注意>

中身を使い切ってから、噴射音が消えるまでボタンを押し、
ガスを抜いてから捨てること。

<特性>

沸点 (°C)	70
表面張力 (mN/m)	12.5
引火点	なし
オゾン破壊係数	0
温暖化係数 (GWP)	10未満



内容量： 220g



ファインケミカルジャパン株式会社

〒552-0014 大阪市港区八幡屋2-13-10

TEL 06-6573-0472 FAX 06-6573-0454