

**耐熱性・耐摩耗性に優れた**

**FC-251**

# **ファイン・ドライ FB-4**

ファイン・ドライFB-4はフッ素樹脂と窒化ホウ素の優れた諸特性を利用した従来にない特長を持ったドライタイプのスプレーです。耐熱性、密着性、耐摩耗性に優れていますので、高温・高圧の厳しい環境下での離型剤や潤滑剤として優れた効果を発揮します。

#### **●優れた非粘着性**

フッ素樹脂(四フッ化エチレン樹脂:PTFE)配合による優れた非粘着性。

#### **●優れた潤滑性**

窒化ホウ素(六方晶系窒化ホウ素:hBN)配合による優れた潤滑性。

#### **●優れた熱安全性**

-60°C～280°Cの広い温度範囲で使用出来ます。

#### **●優れた密着性と耐摩耗性**

フッ素樹脂、窒化ホウ素、無機バインダーが最適な割合で配合され、均一で密着性の高い塗膜を形成しますので耐摩耗性に優れます。

#### **●速乾性の塗膜**

速乾性で塗膜面はべとついたりしませんので、ゴミやホコリなどは付着しません。

#### **<主な用途>**

##### **● 離型剤として**

ダイヤモンド工具、ダイヤモンド砥石成型時の金型の離型。

プラスチックやゴム、コンベアベルトの成型時の離型。

ガスケット、シール類の離型。

##### **● 潤滑剤として**

機械部品、電気鋸の刃、裁断機の刃、繊維機械、自動販売機の機械装置、

電気機器および装置、各種事務機器、金属加工工程等の潤滑

#### **<内容量・荷姿>**

内容量420mlスプレー、1ケース24本入



**ファインケミカルジャパン株式会社**

〒552-0014 大阪市港区八幡屋2-13-10

TEL 06-6573-0472 FAX 06-6573-0454